


ネットワークカメラ専用レコーダー
 モニター直結 最大32台接続 4Kカメラ対応
 高性能・ハイスペック

ネットワークビデオレコーダー

NVR-6132T



- ▶ 最大32 chのライブ映像表示・録画
- ▶ 4Kの超高画質映像のライブ映像表示・録画
- ▶ HDD容量最大24TBの大容量録画
- ▶ H.264、MJPEGの圧縮形式に対応
- ▶ RAID5、RAID10によるデータの冗長化
- ▶ UPS自動シャットダウン機能対応
- ▶ モニター直結によるPCレス運用
- ▶ スマートフォン対応（Android/iOSアプリ）
- ▶ 最大16台のNVRを一括管理可能な統合管理ソフトウェア付属

※モニターは別売りです。4Kは次期ファームで対応予定です。

製品仕様(2017.4月現在)

ハードウェア

インターフェース	USB3.0 x 3、HDMI video interface、RJ45 (Giga LAN)
CPU	Intel® Quad Core
ハードディスク	3.5インチSATA×4スロット、RAID 5/RAID 10 最大容量：24TB (6TB×4本)
LED表示	電源/ネットワーク/ハードディスク/システム

ローカルモニター解像度	1024×768/1280×720/1280×1024/1920×1080
ボタン	電源/パネル操作
電源	AC100-240V/消費電力90W
サイズ	(D)244 × (W)172 × (H)193mm
重量	5kg(ハードディスクなし)

ソフトウェア

カメラ追加	マニュアル/自動カメラサーチ
最大チャンネル数	32台
対応カメラメーカー	AXIS/Canon/Sony/VIVOTEK/Panasonic/MOBOTIX/Hikvision/ACTI/Arecont Vision/TOSHIBA/AVTECH/PLANEX/ETROVISION/D-Link/A-MTK/LevelOne/ZAVIO/ABUS/Alinking/Brickcom/IQinVision/HUNT/PIXORD/PLANET/DYNERCOLOR/SANYO…他
圧縮フォーマット	H.264/MJPEG
解像度	8メガピクセル/4K (※次期ファームで対応予定)
録画	250Mbps
音声ストリーミング	双方向音声(G.711、G.726、ADPCM)(カメラ機種に依存)
ライブ表示	閲覧モード:ライブモニタリング/録画再生/全画面表示/シーケンス表示/アスペクト比設定 分割表示:1/4/9/16/25/36 シーケンス表示:1/4/9/16 スナップショット:JPEG保存 パンチルトズーム操作:デジタルPTZ/オートパン/ プリセットシーケンス/プリセットポイント/オンスクリーンPTZ
録画再生	分割表示:1/4/16(web)、1/4 (ローカルUI) 録画検索:タイムチャート/イベント検索 外部出力:AVI出力

ネットワーク	HTTP/TCP/SMTP/DHCP/ARP/NTP/DDNS/UPnP/FTP/RTSP
ユーザー管理	グループ数 7(管理者/ゲスト/ユーザー定義×5)
ユーザー権限	ライブモニタリング/録画再生/システム設定/カメラ設定/録画設定/イベント設定/システム管理/PTZ
トリガーイベント	システムイベント:システムスタート/シャットダウン/ システム設定変更/カメラ設定/リサイクルスタート/フルディスク カメライベント:モーション検知/センサー検知 イベントアクション:メール/FTP/録画 イベント録画:プリ (10秒) /ポスト (60秒)
UPS	外部UPS対応(APC)
ログタイプ	イベント/ユーザー接続/システム
ブラウザ	Microsoft® Windows® Internet Explorer®8以上
モバイルアプリ	NVR viewer v1 (iOS) /iGuard2 (Android)
対応言語	日本語/英語/中国語(繁体字、簡体字)/スペイン語/イタリア語/ ドイツ語/チェコ語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語
内容物	本体/ソフトウェアCD/クイックインストールガイド/保証書/ トラブルシューティング/イーサネットケーブル

※本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。